

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIBICACH

L.p.	Nazwa/opis urządzenia	Wymiary orientacyjne w mm*			Przyłącza				Moc kW	Ilość sztuk
		Szerokość	głębokość	Wysokość	Napięcie V	Gaz	Woda	Odptyw		
1	Patelnia elektryczna, poj. 37 l na konstrukcji nierdzewnej	700	600	850	4	-	-	-	5,45	1
2	Taboret gazowy dwupalnikowy, konstrukcja nierdzewna	1160	580	440	-	Gz/Pb	-	-	2x9,0	1
3	Kuchnia gazowa sześciopalnikowa, podstawa otwarta, konstrukcja nierdzewna	1200	700	900	-	Gz/Pb	-	-	36,0	1
4	Okap przyścienny, filtry trapezowe, oświetlenie jarzeniowe, wylot boczny, okap w całości	3700	900	450	230	-	-	-	2xØ315	1
5	Basen jednokomorowy do mycia naczyń kuchennych, gł. Kom. 40 cm	800	700	850	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1
6	Regał ociekowy, cztery półki ażurowe, u dołu wanna ociekowa półki pochylone - ok. 4%, spawany	600	700	850	-	-	-	-	-	1
7	Bateria zlewowa, jednokolumnowa, kolumna wykonana z jednego kawałka rury nierdzewnej, z prysznicem i wylewką wody dł. 250mm w zestawie z syfonem	275	250	1030	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1

	zlewozmywakowym									
8	Stół roboczy z z szafką z drzwiami przesuwными i półką, rant tył i prawa strona	1900	700	850	-	-	-	-	-	1
9	Stół roboczy z z szafką z drzwiami przesuwными i półką. rant tył i lewa strona	1800	700	850	-	-	-	-	-	1
10	Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym i szafką z półką, komora po prawej stronie, rant tył, prawy narożnik zaokrąglony	2250	700	850	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1
11	Bateria zlewowa, nablatowa, łokciowa, niezacieralne, samosmarowalne głowice zaworów, w zestawie z syfonem zlewowym	250	250	255	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1
12	Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi i półką	1600	300	650	-	-	-	-	-	1
13	Stół roboczy ze zlewem dwukomorowym i półką, komory po prawej stronie, rant tył i prawy, lewy narożnik zaokrąglony	2100	650	850	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1
14	Bateria zlewowa, nablatowa, łokciowa, niezacieralne, samosmarowalne głowice zaworów, w zestawie z syfonem zlewowym	250	250	255	-	-	Cw/Zw	H=25 Ø50	-	1
15	Stół roboczy zdawczy, pod spodem dwie półki, bez rantu	1200	700	850	-	-	-	-	-	1
16	Stół roboczy wydawczy, pod	2000	700	850	-	-	-	-	-	1

	spodem szafka otwarta z półką, z zamontowana nadstawką dwupoziomową, neutralną									
17	Stół centralny z dwiema półkami, bez rantów, narożniki zaokrąglone, złożony z dwóch stołów 50cm	1600	1000	850	-	-	-	-	-	1

*podane wymiary są wymiarami optymalnymi. Niewielkie odchylenia są dopuszczalne, pod warunkiem, że ich rozmieszczenie będzie możliwe w pomieszczeniach kuchni. Orientacyjny szkic rozmieszczenia wyposażenia kuchennego stanowi załącznik do SIWZ.

Wymagania odnośnie jakości mebli, będących przedmiotem zamówienia:

- Wykonanie mebli z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej chromo-niklowej;
- meble posiadają pozytywną ocenę w zakresie jakości zdrowotnej wystawioną przez Państwowy Zakład Higieny;
- Widoczne powierzchnie mebli wykończone szlifem z zachowaniem struktury liniowej;
- Wykonanie z oryginalnych blach szlifowanych w atmosferze olejowej;
- Podzespoły mebli wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi:
 - płyty robocze stołów – blacha gr. min. 1,0 mm;
 - płyty stołów ze zlewami – blacha gr. min. 1,2 mm;
 - płyty stołów podawczo - odbiorczych – blacha gr. min. 1,2 - 1,5 mm;
 - korpusy szafek w stołach – blacha gr. min. 0,8 mm;
 - korpusy szaf i szafek wiszących – blacha gr. min. 0,8 mm;
 - komory basenów – blacha gr. min. 1,2 mm;
 - półki w regałach – blacha gr. min. 1,0 mm;
 - półki wiszące – blacha gr. min. 1,0 - 1,2 mm;
 - korpusy okapów – blacha gr. min. 0,8 mm;
 - drzwi i szuflady – blacha gr. min. 0,8 mm;
 - półki w stołach i szafach – blacha gr. min. 0,8 mm;
 - stelaże stołów i szaf – profil kwadratowy 40x40 mm;
 - stelaże regałów i wózków – profil kwadratowy 30x30 mm;
 - płyty robocze stołów podklejone są płytą wiórową laminowaną, białą o grubości min. 18mm;
 - płyty stołów ze zlewami wykonane ze zgrzewaną, tłoczoną komorą,

- komory basenów wykonane z blachy w wersji gięto-spawanej;
- szuflady zamontowane są na prowadnicach toczonych ze stali nierdzewnej;
- drzwi wykonane w wersji zgrzewano - spawanej (nie nitowanej) z podwójną ścianką blachy razem z uchwytem do otwierania, drzwi otwierane na zawiasach, zamykane na zatrzask kulowy;
- półki w stołach i szafach przytwierdzone na stałe;
- okapy wykonane w wersji zgrzewano - spawanej (nie nitowanej), wyposażone w filtry labiryntowe, szczelinowe tzw. „łapacze tłuszczu” oraz króćce przyłączeniowe do instalacji wyciągowej;
- oświetlenie okapów wykonane w wersji jarzeniowej, zabudowanej, z szybami mlecznymi
- meble do ustawienia oraz wypoziomowania w kuchni wyposażone są w stópki regulacyjne z tworzywa sztucznego.


WOLFF
inż. **Stefan Pantak**